



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Смесь сухая для приготовления помадки

➤ **Область применения:**

Смесь используется в пищевой промышленности, в частности, в хлебопекарной и кондитерской. Предназначена для приготовления отделочного полуфабриката для глазирования хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Рекомендуются для рисования и нанесения надписей на поверхности изделий, элементах декора из мастики, марципана, сахарной пасты, вафельного декора.

➤ **Состав:**

Сахар, сухой глюкозный сироп, загуститель (E1442), краситель (E171), ароматизатор «Ванилин», регулятор кислотности (E330), консервант (E202).

➤ **Органолептические показатели:**

Внешний вид: порошкообразная однородная сыпучая масса. Допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, легко рассыпающихся при механическом воздействии.

Цвет: от белого до светло коричневого

Запах: соответствующий используемым ароматизаторам

Вкус: сладкий

➤ **Физико-химические показатели**

Массовая доля влаги, % не более 11,0

➤ **Пищевая ценность** 100 г продукта:

Углеводы 98 г. Калорийность 390/1630 ккал/кДж

➤ **Способ применения:**

Смешать сухую смесь с водой. Перемешать до однородной консистенции. Дозировка: на 1000 г смеси 140-180 г воды ($t=50-60^{\circ}\text{C}$).

➤ **Рекомендации по применению:**

Наносить готовую помадку на поверхность остывшего изделия. В процессе работы с готовой помадкой возможно дополнительное внесение небольшого количества смеси или воды, для получения требуемой консистенции. Идеально подходит для нанесения надписей и рисования элементов декора, в т.ч. через трафареты.

➤ **Используемый упаковочный материал, и способ утилизации**

Пакеты из комбинированного материала на основе полиэтилентерефталата, упакованные в картонные короба.

➤ **Сроки годности и условия хранения**

Срок годности - 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования. Хранить при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Смесь должна храниться в чистых, хорошо вентилируемых сухих складских помещениях, не имеющих постороннего запаха. Расстояние от источников тепла, водопроводных труб должно быть не менее 1 м. Не допускается проветривать складское помещение в сырую погоду и сразу после дождя.

➤ **Техническая документация**

ТУ 10.89.19-028-60381327-2017

➤ **Изготовитель** ООО «Топ Продукт», 142608, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Пригородный, д. 16 «А».